

HCD Serie S

CÁMARAS IP DE LA SERIE equip® 3 MP/5 MP PARA INTERIOR H.264 CON FUNCIÓN DÍA/NOCHE REAL

Las cámaras IP para interior con función día/noche real HCD Serie S de Honeywell ofrecen una resolución de alta definición con velocidad de fotograma completa, tecnología de escaneado progresivo y mejora de bordes para una claridad de imagen excepcional. La compatibilidad con el protocolo ONVIF (Perfil S) garantiza una integración del sistema flexible y sin contratiempos.

Elija la resolución apropiada para su aplicación

- Modelos H4D3S2X de 3 MP y H4D5S2X de 5 MP.
- Gestión de hasta 4 flujos de vídeo de manera independiente en resolución y velocidad de fotograma (H.264-1+H.264-2+H.264-3+H.264-4/MJPEG).
- Configure una resolución y una velocidad de fotograma para cada flujo H.264 seleccionado.

Maximice el ancho de banda sin perder calidad de imagen

- Compresión de vídeo H.264 de gran eficiencia.
- 3DNR (reducción digital de ruido) y SPQ (calidad de imagen inteligente) proporcionan un ahorro significativo en almacenamiento sin sacrificar la calidad de imagen en condiciones de poca luz.
- El sensor CMOS de escaneado progresivo garantiza imágenes con gran detalle y nitidez en condiciones de luz variable.

Almacenamiento de vídeo en la cámara

- Compatibilidad con tarjetas microSDHC (Clase 10) de hasta 32 GB. Tarjeta no incluida.

Zonas privadas

- Hasta 5 zonas configurables.

Instalación y actualización sencillas

- La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) incorporada elimina la necesidad de una fuente de alimentación independiente y el correspondiente cableado. Alimentación de 12 V CC o 24 V CA cuando no es posible la alimentación por PoE.
- Configuración remota y actualización del firmware a través del cliente web de Honeywell Viewer o desde una unidad NVR/DVR. Acceso protegido por contraseña para la configuración de la red y el vídeo de la cámara.
- La exportación/importación de la configuración permite una rápida instalación de varias cámaras.

Oportunidades de mercado

Las cámaras HCD Serie S son perfectas para instalaciones que requieren una excelente calidad de imagen con un consumo de ancho de banda mínimo. Con al menos tres veces la resolución de las cámaras analógicas estándar, pero con un ancho de banda similar, las cámaras en red HCD se pueden utilizar para actualizar instalaciones con DVR/NVR existentes sin necesidad de almacenamiento adicional.

Características

- Escaneado progresivo de hasta 25 fotogramas por segundo
- Función de día/noche real con filtro de corte de infrarrojos mecánico
- Detección de manipulación de la cámara y detección de movimiento de vídeo
- Compatibilidad con ONVIF (Perfil S)
- Admite direccionamiento IP dinámico y estático, así como direccionamiento IP automático (APIPA)
- Compatible con múltiples navegadores
- Zoom digital de 8x
- Información de fecha/hora insertada en el flujo de vídeo
- Varios niveles de acceso de usuarios con protección por contraseña
- Contactos de alarma de entrada (×1) y salida (×1)
- Interfaz RS485 para conexión con el sistema de posicionamiento panorámico/inclinación
- Comunicación de audio bidireccional



(La lente se vende por separado)



HCD Serie S

CARACTERÍSTICAS

Detección y respuesta inmediatas a eventos

La cámara se puede configurar para que detecte y responda automáticamente a eventos, por ejemplo, el movimiento en la escena, las entradas de alarma, un fallo en la red y/o la manipulación. Las respuestas automatizadas incluyen:

- Envío de notificaciones a través del correo electrónico, por un servidor FTP y/o un HTTP.
- Envío de imágenes fijas en el momento en el que se produce el evento a través del correo electrónico y/o un servidor FTP.
- Grabación de un clip de vídeo del evento en una tarjeta de memoria microSDHC configurada o un dispositivo de almacenamiento conectado a la red.
- Activación de una notificación visual o sonora (por ejemplo, una luz que parpadea, una campana o una sirena).

The screenshot displays the Honeywell equIP Series S web interface. At the top, the Honeywell logo and 'equIP® Series S' are visible. The user is logged in as 'Admin'. The navigation menu includes 'Home', 'System', 'Streaming', 'Camera' (selected), 'Pan / Tilt', and 'Logout'. The main content area is divided into several sections:

- Exposure:** Includes 'Auto Mode' with 'Max Gain' set to 3, 'Auto Iris' (selected), 'Min Shutter Speed' set to 1/4, 'Auto Shutter' (selected), 'Min Shutter Speed' set to 1/4, 'Shutter Priority' (selected), and 'Manual Mode' with 'Shutter Speed' set to 1/60. The 'Gain' is set to 'Off'.
- White Balance:** Includes 'Auto' (selected), 'ATW', and 'Manual'. 'Rgain' is set to 57 and 'Bgain' is set to 54.
- Picture Adjustment:** Includes 'Backlight' set to 'Off'.
- Video Feed:** A central window shows a live video feed of a reception area with a timestamp '2013/12/09 16:22' and a 'Languages' dropdown.
- Video Format:** Shows 'H.264-1' (selected) and 'H.264-2'. Below are icons for various video functions.
- Zoom:** Includes 'Wide' and 'Tele' buttons.
- Focus:** Includes 'Near' and 'Far' buttons.
- Iris:** Includes 'Close' and 'Open' buttons.
- Bitrate Information:** Lists MJPEG, H.264-1, H.264-2, H.264-3, and H.264-4 with their respective bitrates and quality settings.

HCD Serie S

ESPECIFICACIONES

Operativas	
Estándar de vídeo	PAL
Sistema de escaneado	Progresivo
Sensor de imagen	HCD3S2X: CMOS progresivo de 1/3" HCD5S2X: CMOS progresivo de 1/2,5"
Número de píxeles (H x V)	HCD3S2X: 2048 x 1536 (3 MP) HCD5S2X: 2592 x 1944 (5 MP)
Iluminación mínima	HCD3S2X: 0,3 lux en color/0,01 lux en blanco y negro a 50 IRE, f1,2 HCD5S2X: 0,5 lux en color/0,02 lux en blanco y negro a 50 IRE, f1,2
Salida de vídeo (AUX)	1 Vp-p a 75 ohmios
Relación señal/ruido	50 dB o más (AGC desactivado)
Control de ganancia automática	Desactivado/activado, seleccionable (10-40 dB)
Rango dinámico ampliado	HCD3S2X: 69 dB HCD5S2X: 70 dB
Obturador electrónico automático	1-1/10 000 seg. (PAL)
Balance de blancos	Manual/AWB/ATW
Audio/bidireccional	Entrada/salida de línea
Eléctricas	
Alimentación	12 V CC, 24 V CA, PoE IEEE 802.3af, Tipo 1, Clase 0
Consumo	4,0 W (máx.) 12 V CC/24 V c.a. PD Tipo 1, Clase 0, 12,95 W (máx.)
Mecánicas	
Dimensiones, sin lente (largo x ancho x alto)	125 mm x 82 mm x 52 mm
Peso	0,33 kg
Construcción	Carcasa: Aluminio fundido a presión Acabado: Lacado gris
Montaje de cámara	Anillos de montaje superior y en la parte inferior de 1/4-20 UNC
Grabación y almacenamiento	Tarjeta microSDHC (Clase 10) de hasta 32 GB y admite almacenamiento en red (NAS) (tarjeta y NAS no incluidos)
Conectores	Salida de vídeo (AUX): conector BNC Montura de lente: Montura C/CS Lente autoiris: conector de 4 patillas. El cable autoiris debe ser de al menos 200mm de largo. Entrada de alimentación: Borna de conexión de 3 patillas Red: conector RJ45 E/S de alarma: Borna de conexión de 4 patillas Posicionamiento panorámico/inclinación: RS485 (D+, D-) Entrada de audio: Jack estéreo de 3,5 mm. Salida de audio: Jack estéreo de 3,5 mm.

Ambientales			
Temperatura	Funcionamiento: de -10°C a 50°C Almacenamiento: de -20°C a 70°C		
Humedad relativa	del 10% al 90%, sin condensación		
Especificaciones de IP			
Compresión de vídeo	H.264, perfil alto/principal/base, movimiento JPEG		
Resolución de stream primario	Velocidad de bits H.264 (normal) ¹	Velocidad de fotogramas	Almacenamiento/día (GB)
2592 x 1944 ²	4,0 Mbps	12	42,2
2048 x 1536	4,0 Mbps	15	42,2
1920 x 1080	4,0 Mbps	25/30	42,2
1280 x 1024	4,0 Mbps	25/30	42,2
1280 x 720	2,0 Mbps	25/30	21,1
1024 x 768	2,0 Mbps	25/30	21,1
800 x 600	2,0 Mbps	25/30	21,1
720 x 480	1,0 Mbps	25/30	10,5
640 x 480	1,0 Mbps	25/30	10,5
352 x 240	0,5 Mbps	25/30	5,3
Velocidad de fotograma (PAL)	1080p e inferior: Hasta 25 3 MP: Hasta 15 fps 5 MP: Hasta 12 fps		
Transmisión de vídeo	Transmisión cuádruple: H.264 (x3) y H.264/MJPEG Velocidad y ancho de banda de fotograma regulables Velocidad de bits constante o variable		
Seguridad	Varios niveles de acceso de usuarios con protección por contraseña		
Acceso a vídeo por navegador web	Control total de todos los ajustes de cámara disponibles para el administrador.		
Requisitos del sistema	CPU: Pentium M 2,16 GHz o Intel Core 2 Duo 2,0 GHz RAM: 2 GB o superior Tarjeta de red: 10Base-T (10 Mbps) (mínima) o 100Base-TX (100 Mbps) (recomendada) SO: Windows XP, Windows Vista o Windows 7 Navegador: Internet Explorer 6.0 o posterior (32-bit), Google Chrome, Mozilla Firefox o Apple Safari		
Instalación y mantenimiento de gestión	El software Honeywell Device Search identifica la dirección IP, detecta cámaras y actualiza el firmware		
Protocolos compatibles ³	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, SSL, DDNS, NTP		
Estándares	ONVIF (Perfil S)		
Normativas			
Emisiones	FCC parte 15B, CE (EN 55022)		
Inmunidad	CE (EN 50130-4)		
Seguridad	CE (EN 60950-1)		

¹ La velocidad de bits real depende de la escena y el movimiento con flujo H.264.

² Solo cámaras HCD5S2X.

³ En algunos casos de usuarios concretos, es posible que sea necesario realizar algún desarrollo para garantizar la compatibilidad con algunos de estos protocolos en el campo a medida que cambian con el tiempo.

HCD Serie S

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Integración del sistema

Integración de IP abierta

Compatibilidad con ONVIF y API abierta para la integración de software. Consulte www.onvif.org para conocer las especificaciones de ONVIF y consulte el sitio web de Honeywell Open Technology Alliance (<http://www.security.honeywell.com/hota>) para obtener más información sobre nuestras soluciones abiertas e integradas.



Accesorios


Carcasas y soportes

HBC5WT	Soporte de montaje en pared/techo (blanco roto)
HBC5BK	Soporte de montaje en pared/techo (negro)

Opciones recomendadas de lente*

HLM45V13MPD	Lente de 4,5-13,2 mm de alta definición
-------------	---

* Con las cámaras en red HCD solo debe usarse una lente de alta definición.



Información para pedidos

Cámaras IP de la serie equip® 3 MP/5 MP para interior con función de día/noche real

	Código de producto	3 megapíxeles	5 megapíxeles	Día/noche real
PAL	HCD3S2X	✓		✓
	HCD5S2X		✓	✓

NOTA: Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o en las especificaciones del producto sin previo aviso.



Todos los restantes nombres de empresas y productos son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Más información:

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security Group

Avenida de Italia, nº7, 2ª planta
C.T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
España
Tel: +34 902 667 800
Fax: +34 902 932 503
www.honeywell.com

Honeywell